



Scellé câble UNI 180

Contact:
Christophe JACQUOT
Tel : 02 35 86 59 93
Mobile : 07 86 86 72 74
Mail : cjacquot@sei-injection.fr

Scellé cable dim. 1,8 x 250 mm



- Scellé à câble longueur fixe, auto-bloquant, corps alliage d'aluminium, enrobage ABS, câble multi-brin type aviation (non préformé), en acier galvanisé
- Options: impression personnalisée, couleur spéciale, longueur de câble au choix
- Disponible en noir pour l'identification 2026
- Résistance à la traction : 320 kg, ouverture par pince coupe-fil.
- Applications: vannes, regards, cordons TIR, identification d'élingues, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Matière	corps en alliage d'aluminium, enrobage ABS, câble 7x7 non préformé, acier galvanisé	
Résistance en traction	> 320 kg	
Dimensions	Corps	37,5x12 mm
	Longueur de câble	250 mm standard, toute longueur en option
	Diamètre de câble	1,8 mm
Impression	Laser ou marquage à chaud	
Marquage	Standard	alphanumérique: SEALED + numéros de série
	Surface d'impression	37 x 8 mm
	Options	texte personnalisé, logo graphique, code-barre
Conditionnement	par 500 pièces, lots de 10 pièces attachées; carton de 17,4 kg	

