



# UNI 3000

Contact:

Christophe JACQUOT

Tel : 02 35 86 59 93

Mobile : 07 86 86 72 74

Mail : [cjacquot@sei-injection.fr](mailto:cjacquot@sei-injection.fr)

## Scellé pour container

ISO 17712 catégorie "H"



- **Scellé boulon certifié ISO 17712 catégorie "H", corps et tige acier, surmoulage ABS**
- Impression laser, barillet et tige
- **Options:** impression personnalisée, couleur spéciale
- Résistance à la traction : **2 400 kg**, ouverture par pince coupe-boulon.
- **Applications:** conteneurs, procédures CTPAT, camions, etc...

## CARACTÉRISTIQUES

|                        |                                                                      |                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matière                | corps et tige en acier galvanisé                                     |                                                         |
| Résistance en traction | > 2 400 kg                                                           |                                                         |
| Dimensions             | Corps                                                                | 29,0 x 20,0 x 20,0 mm                                   |
|                        | Longueur de tige                                                     | 69 mm total, 45 mm utile                                |
|                        | Diamètre de tige                                                     | acier: 8,0 mm, avec enrobage ABS: 11,0 mm               |
| Impression             | Laser                                                                |                                                         |
| Marquage               | Standard                                                             | alphanumérique: SEALED + numéros de série               |
|                        | Surface d'impression                                                 | 29 x 20 mm                                              |
|                        | Options                                                              | texte personnalisé, logo graphique, code-barre, code-2D |
| Conditionnement        | par 250 pièces, une pièce par sachet; carton de 39x26x21 cm, 13,7 kg |                                                         |

